

# 200 hf/p (dc-hf-p)

## 200 HF/P

Het is een compleet en erg deugdelijk TIG lasapparaat dat dankzij zijn hightech beantwoordt aan de behoeften van de meest veeleisende professionals. Het beschikt over een microprocessor van de nieuwste generatie die deze machine zowel technisch zeer geavanceerd als gebruiksvriendelijk maken. De steeds optimale ontsteking en perfect stabiele lichtboog en de volledigheid van de TIG functies maken van deze generator een topper in zijn categorie. Bovendien garanderen de procedures tijdens de ontwerpfases, de controles en de eindkeuring een maximale betrouwbaarheid van de machine en beperken ze de kans op defecten na verkoop.



Technologie: Inverter  
Voeding: 3-fase  
Type: TIG



## Venvulas Lastechniek

Secr. van Rooystr. 7-9  
5261 EP Vught  
Holland

P.O. box 9  
5260 AA Vught  
Holland

Tel. 0031-(0)73-6560821  
Fax. 0031-(0)73-6560824

Mail : [info@venvulas.nl](mailto:info@venvulas.nl)  
Web : [www.venvulas.com](http://www.venvulas.com)

# 200 hf/p (dc-hf-p)

Type		200 hf/p
<b>Lassen</b>		
Lasbereik (I2min.-I2max.)	A	5-200
Spanning onbelast MMA	V -DC	65
Spanning onbelast TIG	V	14
Inschakelduur 100%MMA	A	130
Inschakelduur 40%MMA	A	200
Inschakelduur 100% TIG	A	130
Inschakelduur 40% TIG	A	200
<b>Voeding</b>		
Voedingsspanning 3 (50/60 Hz)	V	3x400V (50-60Hz)
Nettolerantie	%	15
Max opgenomen vermogen 100%	kVA	6,2
Max opgenomen vermogen 40%	kVA	10
Stroomopname I1(100%)	A	9
Stroomopname I1(40%)	A	14,5
Vermogensfactor	cos phi	0,85
Afzekering	A/tr	10
<b>Machine</b>		
Constructiestandaard		EN60974-1 / EN 50199
Beschermingsklasse		IP 23
Isolatieklasse		H
Koeling methode		AF
Gewicht	kg	10
Afmetingen	mm	160x400x260



## Assecoires:

laskabel  
aardkabel  
tigtoorts  
afstandbediening



## Venvulas Lastechniek

Secr. van Rooystr. 7-9  
5261 EP Vught  
Holland

P.O. box 9  
5260 AA Vught  
Holland

Tel. 0031-(0)73-6560821  
Fax. 0031-(0)73-6560824

Mail : [info@venvulas.nl](mailto:info@venvulas.nl)  
Web : [www.venvulas.com](http://www.venvulas.com)