

Powerplasma 1 / 2

Powerplasma 1 / 2

- Powerplasma 1 : traploos
- Powerplasma 2: traploos
- Plasma gas: Lucht
- HF-ontsteking
- Centraalaansluiting tbv plasma toorts op de powerplasma 1
- Separate aansluiting van de toorts op de powerplasma 2
- Thermostaat geregelde fan met laag geluidsniveau
- Thermische beveiliging
- Zeer robuuste omkasting
- Gebruik en onderhoudsvriendelijk ontwerp
- Waterkoeling is mogelijk



Powerplasma 1

Technologie: Conventioneel
Voeding: 3-fase
Type: Plasma



Powerplasma 2

Venvulas Lastechniek

Secr. van Rooystr. 7-9
5261 EP Vught
Holland

P.O. box 9
5260 AA Vught
Holland

Tel. 0031-(0)73-6560821
Fax. 0031-(0)73-6560824

Mail : info@venvulas.nl
Web : www.venvulas.nl

Powerplasma 1 / 2

Technische Data:	Powerplasma	Powerplasma 2
Voedingsspanning, 50 Hz	400 V, 3 phase	400 V, 3 phase
Zekering	50 A traag	63 A traag
Max. opgenomen vermogen	30 kVA	45 kVA
Amperage	20 / 160 A traploos	20 / 210 A traploos
Open spanning	345 V	345 V
inschakelduur	25(40)°C	
	80(60)%	
	100(80)%	210 A / 164 V
	100(85)%	130 A / 132 V
Qualiteits snit	45 mm	60 mm mm
Scheidings snit	50 mm	75 mm
Beschermingsklasse	IP 22	IP 22
Isolatieklasse	H (180°C)	H (180°C)
Koeling	F	F
Lucht	5,5 bar, 230 l/min	3,5 bar, 40 l/min (watergekoelde toorts)
Gewicht	150 kg	366 kg
Afmetingen l x w x h (mm)	800 x 500 x 800	1020 x 575 x 1070



Accessories:

Aardkabel
 slangpakket A-90 of A140
 Waterkoeling



Venvulas Lastechniek

Secr. van Rooystr. 7-9
 5261 EP Vught
 Holland

P.O. box 9
 5260 AA Vught
 Holland

Tel. 0031-(0)73-6560821
 Fax. 0031-(0)73-6560824

Mail : info@venvulas.nl
 Web : www.venvulas.nl