

MHS Rauch - absaugbrenner

MHS Rauch - 250 Luftgekühlt

250 Amp./100% ED (co2)
210 Amp./100% ED (Mischgas)




MHS Rauch - 330 Wassergekühlt

330 Amp./100% ED (co2)
290 Amp./100% ED (Mischgas)




MHS Rauch - 350 - SC Luftgekühlt

350 Amp./100% ED (co2)
310 Amp./100% ED (Mischgas)



MHS Rauch - 450 - SC Wassergekühlt

550 Amp./100% ED (co2)
510 Amp./100% ED (Mischgas)



Get the best!

MHS RAUCH - 450 - SC



ROWAC

ROWAC



**VENVU
LAS**

Rauchabsaugbrenner

Fume extraction

robust

leicht

handlich

ROWAC effiziente Kühlung

Highly efficient cooling

Verschiedene verstellbare Absaugdüsen

Different adjustable extraction nozzles

Stabiler Sitz des Brennerkörpers

Stable position of the torch body

Exakter zentrischer Sitz aller Düsen

Exact centric position of nozzles and tip

Schieber für Regulierung der Absaugluft

Slider for regulation of exhaust ventilation

Schraubbare Gasdüse

Screwable gas nozzle

Austauschbarer Düsenstock

Replaceable contact tip holder

Hohe Standzeit n der Verschleißteile

Long durability of wear parts



MHS RAUCH - 450 - SC

Welding torch

Leichter ergonomischer Handgriff mit Mikroschalter
Lightweight ergonomic handle with microswitch

Leichte Führung durch Kugelgelenk
Easy handling due to ball joint

Lederschutzschlauch mindestens 2 m lang
Leather protection hose of at least 2m length

Optimale Dichtigkeit des Schlauchsystems
Optimal tightness of hose system

Keine Absaugverluste
No leakage of extraction power

Kombinierbar mit allen Absauganlagen
Combinable with all extraction units


Robustes Absaug-/Anschlußsystem
Robust extraction/connection system

Absaugstutzen 360° verdrehbar
Extraction connector 360° rotatable

EURO-Zentralanschluss
Euro central adapter

Andere Maschinenanschlüsse möglich
Other machine side connections possible

Reparatur- und wartungsfreundlich
Repair and maintenance friendly



ROWAC